



FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE FISURAS BESTDENT		
REFERENCIA	63546	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SPIDENT CO., LTD. 203&312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, según la Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN	Sellador de puntos y fisuras fraguado por luz.	
COMPOSICIÓN	Los ingredientes principales son dimetacrilato de uretano, dimetacrilato de trietilenglicol, etoxilato dimetacrilato de bisfenol A y fluoruro de calcio (comporta liberación de fluor) .	
ESPECIFICACIONES	Tiene excelentes características de fortaleza de polimerización, bajo índice de contracción así como resistencia a la abrasión.	
VIDA ÚTIL	2 años a partir de la fecha de fabricación.	
ENVASE	Envase con 2 jeringas de 1,2 ml + puntas	
FINALIDAD PREVISTA	Uso dental. Se usa para sellar los puntos del esmalte y las fisuras dentales para ayudar a prevenir las caries.	
INSTRUCCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar la cavidad limpiándola y secándola. • Aplicar una cantidad adecuada de ácido a la superficie del esmalte que se va a sellar. • Después de enjuagar y secar los dientes, aplicar el sellador. • Fragar el sellador exponiéndolo a la luz de fraguado durante 20 segundos. 	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	En raras ocasiones puede causar una reacción sensibilizadora a pacientes hipersensibles debido a cualquiera de los ingredientes en estos materiales. En estos casos, el sellador no se podrá usar más.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No guardarlo bajo condiciones de alta temperatura ni luz intensa. Cerrar la tapa inmediatamente después de usarlo. Guardarlo en un lugar seco y fresco.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT FISSURE SEALANT		
REFERENCE	63546	
MANUFACTURER	SPIDENT CO., LTD. 203&312 Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea 405-821	
CLASSIFICATION	Medical Device, Class IIa according to Directive 93/42/EEC	
DESCRIPTION	Light-cured pit and fissure sealant.	
COMPOSITION	The main ingredients are urethane dimethacrylate, triethylene glycol dimethacrylate, bisphenol A ethoxylate dimethacrylate, calcium fluoride.	
SPECIFICACIONES	The product has excellent characteristics of bonding strength, low polymerization shrinkage and abrasion resistance.	
SHELF LIFE	2 years from the manufacturing date.	
PACKAGING	Package with 1,2 ml x 2 syringes + tips	
INTENDED USE	For dental use. It is used for sealing the enamel pit and fissure of teeth to aid in prevention of caries.	
INSTRUCTIONS FOR USE	<ul style="list-style-type: none"> • Prepare the cavity by cleaning and drying. • Apply an adequate amount of etch to enamel surface to be sealed. • After rinsing with water and drying the teeth, apply the sealant. • Cure the sealant by exposing it to light by curing light unit for 20 seconds. 	
SAFETY INFORMATION	In rare cases, the fissure sealant may cause a sensitizing reaction in hypersensitive patients due to any of the ingredients. In these cases, the sealant must no longer be used.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Do not store it under conditions of high temperature or intense light. Close the cap immediately after use. Store in dry and cool place.	